



消防水带耐压试验机 ZY6501-PC



技术参数

- ◆ 试验介质：水（循环使用，带过滤装置）
- ◆ 高压泵压力：0~20Mpa
- ◆ 保压时间：0~99.99min可设定
- ◆ 试样最小爆破压力：0~12Mpa
- ◆ 稳压装置耐压：30mpa
- ◆ 压力采集精度：±0.005mpa
- ◆ 压力采集间隔：0.15s
- ◆ 电源电压：AC380V 三相四线制
- ◆ 电机功率：5.5KW
- ◆ 整机功率：7.5KW
- ◆ 主机体积（约）长3m×宽0.85m×高1.65m
- ◆ 主机重量：1200kg
- ◆ 控制柜（约）长1.38m×宽1.15m×高1.6m
- ◆ 控制柜重量：150kg
- ◆ 弯曲试验参数
 - 1.弯曲试验架尺寸：L2280mm*W2230mm*H800mm
 - 2.25~80水带弯曲时，调整移动挡，满足250-1000mm可调要求。
 - 3.使用时配合水带试验机实现调压和排气。
 - 4.试验架①挡、②挡、③挡10#槽钢除锈喷塑处理。



适用范围

适用于生产工厂、产品质量检验所、科研院校等单位对各种消防水带的生产检验和开发研究。



符合标准

符合GB6246-2011中规定的规格为Φ25mm、Φ40mm、Φ45mm、Φ50mm、Φ65mm、Φ80mm、Φ100mm、Φ125mm、Φ150mm，型号为8型、10型、13型、16型、20型、25型的消防水带试验。



产品特点

具有操作简单、结构合理、测试精准的特点。

关于我们

东莞市中诺质检仪器设备有限公司创建于2000年，是一家专业设计研发、生产、销售于一体的高新技术企业；经过全体同仁十多年的不懈努力，中诺已发展成为该行业规模最大、技术领先、品种众多、覆盖最广的中国知名企业；企业实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业管理模式，实行7S管理，引进先进的企业管理ERP系统；中诺于2008年通过ISO9001:2000版国际质量管理体系认证，先后申请具有自主知识产权的软件专利已达20余项，并参与了多个防火阻燃标准的起草工作。

联系我们

公司地址：中国广东省东莞市万江区流涌尾汾溪路第一工业园

公司电话：0769-89066618

传 真：0769-89066619

邮 箱：vivi@zonskysz.com

网 址：www.zonskysz.com

销售电话：欧阳薇薇 15820889098

热 线：400-882-3908

