



纺织物阻燃性能测试仪 ZY6014I-45°



适用范围

适用于纺织物在45°状态下的损毁面积和损毁长度测定，适用于纺织品在45°状态下受热熔融至规定长度时接触火焰次数的测定。



符合标准

符合GB/T14645-1993《纺织物燃烧性能45°方向损毁面积和接触次数测定》的试验标准。



产品特点

具有操作简单、结构合理、测试精准的特点。



技术参数

- ◆ 燃烧试验箱：330mm深x360宽x600mm,前设观察窗，箱顶和箱边侧设有通风孔，采用SUS304不锈钢制成
- ◆ 试验夹：由不锈钢组成，A法试样夹夹持器：由二块厚2.0mm、长490mm、宽230mm；B法试样支撑螺线圈：有0.5硬质不锈钢绕成直径10mm，长度为150mm，线与线距为2mm的线圈。
- ◆ 供电电压和功率：220V±10%、50HZ、100W；
- ◆ 气源：工业级甲烷气或其他燃料气体，气源纯度：95%；
- ◆ 点火器：小型点火器：内径6.4mm，长度165mm，火焰高度：45mm；大型点火器：内径20mm，长度160mm，火焰高度：65mm；
- ◆ 计时装置：燃烧计时、停燃计时，99.99s分辨率：0.01 s

关于我们

东莞市中诺质检仪器设备有限公司创建于2000年，是一家专业设计研发、生产、销售于一体的高新技术企业；经过全体同仁十多年的不懈努力，中诺已发展成为该行业规模最大、技术领先、品种众多、覆盖最广的中国知名企业；企业实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业管理模式，实行7S管理，引进先进的企业管理ERP系统；中诺于2008年通过ISO9001:2000版国际质量管理体系认证，先后申请具有自主知识产权的软件专利已达20余项，并参与了多个防火阻燃标准的起草工作。

联系我们

公司地址：中国广东省东莞市万江区流涌尾汾溪路第一工业园

公司电话：0769-89066618

传 真：0769-89066619

邮 箱：vivi@zonskysz.com

网 址：www.zonskysz.com

销售电话：欧阳薇薇 15820889098

热 线：400-882-3908

